



# MF 1840 XD / MF 1840S XD 小方捆打捆机

## 产品优势

作为中置式小方捆的鼻祖,我们的探索从未停止。MF 1800系列小方捆在国内不断的升级换代以满足各地用户的各类作业需求。

XD意味着更高的密度和更高的效率,在保留了原MF 1800系列小方捆产品特性的同时,又融合了更高一级平台的设计和技术,使其形成代差级优势,带给您的将是那久违的从容。

### \*更高

• 活塞的重量和行程都进行了增加,草捆密度控制由弹簧预紧式升级为液压油缸式,压捆室阻草机构进一步升级能够让草捆密度提高约20%。

### \*更快

• 加强型专用变速箱,飞轮的尺寸和重量双提升,3+3喂入叉,广角型大尺寸喂入口等设计优化以达成作业效率提高约20%。

### \*更强

• 加强加固型整体车架,最新一代D型打结器,变速箱动平衡块,活塞的加强型轴承,离合器可承载扭矩大幅提高,保证XD拥有强健身板,历久弥新般的可靠耐用。



## 参数表

型号		MF 1840XD	MF 1840S XD
尺寸和重量			
总长度-不带/带草捆滑道	米	5.5 / 6.4	5.5 / 6.4
总宽度/高度	米	2.6 / 1.7	2.9 / 1.7
草捆尺寸			
截面	毫米	356 × 457	356 × 457
草捆长度	毫米	305 - 1321可调	305 - 1321可调
密度控制方式	/	液压油缸调节	液压油缸调节
打捆柱塞			
速度	冲程/分钟	100	100
冲程	毫米	584	584
支撑	/	8个密封球轴承	8个密封球轴承
捡拾器			
捡拾宽度	米	1.97	2.20
捡拾齿杆数量	/	4	4
捡拾弹齿数量/弹齿型式	/	56个/双弹尺	64个/双弹尺
弹齿间距	毫米	66	66
输送螺旋搅龙类型及直径	毫米	芯轴, 330	芯轴, 330
捡拾器底板	/	两边镂空+中间曲面板	两边镂空+中间曲面板
保护装置	/	打滑离合器	打滑离合器
仿形轮	/	2个, 每边一个	2个, 每边一个
喂入系统			
喂入叉形式及数量	/	曲柄式、6个	曲柄式、6个
保护装置	/	剪切螺栓	剪切螺栓
打结机构			
打结器数量	/	2	2
捆绳容量	/	10团	10团
捆绳类型	/	塑料绳	塑料绳
保护装置	/	剪切螺栓	剪切螺栓
轮胎			
浮动型	/	31 × 13.5 - 15	31 × 13.5 - 15
捡拾轮	/	3 × 12	3 × 12
与拖拉机连接方式	/	牵引杆	牵引杆
对配套拖拉机的要求			
PTO功率需求	马力	≥80	≥80
动力输出轴	转/分钟	540, 6键	540, 6键
液压系统	/	一个双作用阀, 用于捡拾部分提升	一个双作用阀, 用于捡拾部分提升



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164  
 电话：+86 0519 8619 9700 传真：+86 0519 8619 9780  
 客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396  
 网站：www.agcorp.cn

爱科集团拥有本资料的最终解释权，产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。  
 ©2021爱科集团版权所有 2021年1月，爱科（中国）第一版印刷



手机微信APP扫描二维码  
 关注爱科官方微信公众号